

ARCTIC CELL

hladilniška vrata

Projektiramo in proizvajamo hladilniška vrata prilagojena zahtevam uporabnika za profesionalno uporabo.

MB Frigo hladilniška vrata so testirana za intenzivno profesionalno uporabo. Izjemno kakovost omogoča vsakodnevna kontrola po KTP certifikatu (HRN EN 13241-1:2011)

Prepusnost zraka	Odpornost na prodiranje vode	Odpornost na vetrne obremenitve
TESTNA METODA	TESTNA METODA	TESTNA METODA
EN 12427:2000	EN 12489:2000	EN 12444:2000



Hladilniška vrata so izdelana kot ena celota brez toplotnih mostov.



Uporaba materialov varnih za živilske proizvode.



Ekološko sprejemljiv proizvod.



Skladno z ISO normami.



V skladu z EU normami.



Visok nivo predpriprave za montažo.



Hitra in enostavna montaža brez električnih orodij.



Priporočeno s strani specialistov za hladilniško opremo.



Visok standard pakiranja za zaščito in varen transport blaga.



Inovativne rešitve in posebne zahteve.



Natančna kontrola proizvodnje in pregled končnih proizvodov.



Izdelava po meri in zahtevah kupcev.



HLADILNIŠKA DRSNA VRATA

- otpornost na udarce
- posebno zasnovana za vzdržljivost in dolgo življensko dobo

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE STANDARDNIH VRAT

Temperaturno področje delovanja (+/-)	from -24°C to +70°C
Debelina panelov za področje delovanja (+)	ISO 80 mm
Debelina panelov za področje delovanja (-)	ISO 120 mm
Maksimalne dimenzije	width 3000 mm x height 4000 mm
HLADILNIŠKA VRATA izdelava po meri	Mogućnost izrade vrata nestandardnih dimenzija u koraku od 100 mm



RUKOHVATI I POLUGE

- klizna vrata opremljena su unutarnjim i vanjskim rukohvatom od kvalitetnog kompozitnog materijala i aluminijske legure kao i polugom od inox kvalitete AISI 304.

OVJES I VODILICE

- lagano otvaranje i zatvaranje vrata omogućuje kvalitetan ovjes od masivnog kompozitnog materijala te kuglični ležajevi i vodilice od aluminijske legure

SIGURNOST

- vrata su opremljena „ANTIPANIC“ fluorescentno označenim mehanizmom za otvaranje iznutra. (BS EN179:2008). Mogu biti opremljena cilindrom za zaključavanje.

OPCIJE:

- Otvor za kolosijek
- 4 vrste podnih dovratnika
- PVC umeci
- Cilindri za zaključavanje

PRIMJENA:

- rashladne komore
- skladišni prostori
- industrijski prostori

